

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Budowa ogrodzenia w obszarze Natura 2000 Góra Św. Anny**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 160221317

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Firmowa 1

**1.4.2.) Miejscowość:** Opole

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 45-594

**1.4.4.) Województwo:** opolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zampub.opole@rdos.gov.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://opole.rdos.gov.pl/>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00143522/01

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-08-10 11:36

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00136955/01

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie muraw na stanowisku w Ligocie Dolnej.

1.1. Zabezpieczenie ma polegać na zbudowaniu ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej powlekanej w kolorze zielonym.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o następujące założenia:

- 2.1. ogrodzenie należy posadzić na działce ewidencyjnej nr 122/2 obręb ewidencyjny Ligota Dolna, gmina Strzelce Opolskie, wzdłuż jej granicy (ryc.1.) wraz z usunięciem słupków betonowych (zdjęcie 2.), które znajdują się na granicy działki (ok. 123 słupki o przybliżonych wymiarach 12cmx12cmx170cm). Ogrodzenie należy ustawić zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na ryc. 1. Przed rozpoczęciem prac, konieczne będzie oczyszczenie pasa o szerokości ok. 2 m z krzewów (zdjęcie 1.);
- 2.2. ogrodzenie należy wykonać z siatki ogrodzeniowej powlekanej tworzywem PCV w kolorze zielonym o wysokości 1,8m, rozstawie oczek 55mm na 55mm i grubości drutu (wraz z materiałem powlekającym) nie mniejszej niż 31mm;
- 2.3. siatka ma być rozpięta na słupkach stalowych okrągłych powlekanych tworzywem PCV w kolorze zielonym, zabezpieczonych kapturkami (nakładkami), zakotwiczonych w podłożu poprzez zalanie betonem, umożliwiającymi rozpięcie siatki o ww. parametrach; rozstawionych nie rzadziej, niż co 3m. Słupki mają mieć grubość ścianki nie mniejszą, niż 2mm i średnicę nie mniejszą, niż 45mm;
- 2.4. w trakcie realizacji zamówienia należy wziąć pod uwagę trudne warunki terenowe na działce i w jej otoczeniu, takie jak: stopień dostępności dróg dojazdowych oraz ich nośność, własność działek sąsiadujących z działką ewidencyjną nr 122/2, nachylenie zbocza (w niektórych miejscach przekraczające 15° - zdjęcie 2, zdjęcie nr 3);
- 2.5. ze względu na występowanie na przedmiotowym terenie cennych siedlisk przyrodniczych, przed rozpoczęciem prac, nadzór przyrodniczy zapewniony przez Zamawiającego, wyznaczy obszar poruszania się i miejsce składowania materiałów, zlokalizowany poza ich zasięgiem. Transport materiałów na terenie rezerwatu musi odbywać się ręcznie;
- 2.6 uzyskanie odpowiednich zgód na dojazd do terenu budowy oraz wszelkie koszty z nimi związane leżą po stronie Wykonawcy.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie muraw na stanowisku w Ligocie Dolnej.
  - 1.1. Zabezpieczenie ma polegać na zbudowaniu ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej powlekanej w kolorze zielonym o długości 700 m.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o następujące założenia:
  - 2.1. ogrodzenie należy posadzić na działce ewidencyjnej nr 122/2 obręb ewidencyjny Ligota Dolna, gmina Strzelce Opolskie, wzdłuż jej granicy (ryc.1.) wraz z usunięciem słupków betonowych (zdjęcie 2.), które znajdują się na granicy działki (ok. 123 słupki o przybliżonych wymiarach 12cmx12cmx170cm). Ogrodzenie należy ustawić zgodnie z orientacyjnym przebiegiem wskazanym na ryc. 1. Przed rozpoczęciem prac, konieczne będzie oczyszczenie pasa o szerokości ok. 2 m z krzewów (zdjęcie 1.);
  - 2.2. ogrodzenie należy wykonać z siatki ogrodzeniowej powlekanej tworzywem PCV w kolorze zielonym o wysokości 1,8m, rozstawie oczek 55mm na 55mm i grubości drutu (wraz z materiałem powlekającym) nie mniejszej niż 3,1mm;
  - 2.3. siatka ma być rozpięta na słupkach stalowych okrągłych powlekanych tworzywem PCV w kolorze zielonym, zabezpieczonych kapturkami (nakładkami), zakotwiczonych w podłożu poprzez zalanie betonem, umożliwiającymi rozpięcie siatki o ww. parametrach; rozstawionych nie rzadziej, niż co 3m. Słupki mają mieć grubość ścianki nie mniejszą, niż 2mm i średnicę nie mniejszą, niż 45mm;
  - 2.4. w trakcie realizacji zamówienia należy wziąć pod uwagę trudne warunki terenowe na działce i w jej otoczeniu, takie jak: stopień dostępności dróg dojazdowych oraz ich nośność, własność działek sąsiadujących z działką ewidencyjną nr 122/2, nachylenie zbocza (w niektórych miejscach przekraczające 15° - zdjęcie 2, zdjęcie nr 3);
  - 2.5. ze względu na występowanie na przedmiotowym terenie cennych siedlisk przyrodniczych, przed rozpoczęciem prac, nadzór przyrodniczy zapewniony przez Zamawiającego, wyznaczy obszar poruszania się i miejsce składowania materiałów, zlokalizowany poza ich zasięgiem. Transport materiałów na terenie rezerwatu musi odbywać się ręcznie;
  - 2.6 uzyskanie odpowiednich zgód na dojazd do terenu budowy oraz wszelkie koszty z nimi związane leżą po stronie Wykonawcy.